



Станция очистки бытовых сточных вод EvoStok BIO — это возможность жить комфортно за чертой города, не загрязняя окружающую среду.

Отличительные особенности станции очистки бытовых сточных вод EvoStok BIO

- Использование без ограничения моющих средств для стиральных и посудомоечных машин
- Возможность сброса туалетной бумаги и предметов личной гигиены в канализацию
- Большой ресурс дренажного насоса, низкая стоимость в случае замены или выхода его из строя
- Высокое качество очистки, даже при неравномерном использовании (использование дома как дачи выходного дня)
- Срок службы корпуса и загрузки более 50 лет
- Гарантийный срок работы системы — 12 календарных месяцев с момента ввода в эксплуатацию

Описание работы станции очистки бытовых сточных вод EvoStok BIO

- Осаждение взвешенных частиц в трехкамерном отстойнике. Объем первой камеры составляет 50%, а второй и третьей по 25% от общего объема отстойника.
- Доочистка в биофильтре, сооружении, в котором сточная вода фильтруется через загрузочный материал покрытый биопленкой, образованной колониями микроорганизмов.
- При помощи дренажного насоса под напором очищенная вода выводится на рельеф или в придорожную канаву.

Технические характеристики станции EvoStok BIO

Модель станции Evostok Bio	Производительность куб.м./сут	Кол-во пользователей	Макс. залповый сброс, л	Размер основания, мм	Габаритная высота станции, мм	Цена, руб
EvoStok Bio 5	1	5	210	1300	2084	79 600
EvoStok Bio 5+*	1	5	210	1300	2084	85 500
EvoStok Bio 7	1,4	7	300	1500	2200	103 000
EvoStok Bio 7+*	1,4	7	300	1500	2200	109 000
EvoStok Bio 10	2	10	500	1300x2600	2200	142 000
EvoStok Bio 10+*	2	10	500	1300x2600	2200	149 000

* - Насос принудительного сброса в комплект не входит